

▶▶ 無熔絲開關電源分配器



SPD無熔絲電源分配器

SPS電源分配端子台

■ 特點

- 跟無熔絲開關 (30~250AF) 一樣的寬度，可以節省空間，降低成本
- CASE一體型，電機使用上安全，透視型視窗構造，配線方便。
- 端子台的疊式接線構造，最多 18條可以分支 (9xM4型號)
- 直接型 (SPD系列) 端子台本體能與無熔絲開關完整密合
- 配線型可以安裝於鋁軌或是直接螺絲固定，安裝方便

■ 產品列表

▶ SPS系列 (配線型 電源分配端子)

型號	額定容量	高度	額定 (IEC電線)		端子螺絲		產品尺寸 (W*D mm)	使用方法
			1次側	2次側	1次側	2次側		
SPS25-M6/6 * M4	600V 75A	25mm	16mm[75A]	1.5~6mm ²	合計 75A以下	M6 * 1EA	M4 * 6EA	螺絲鎖緊/ DIN 鋁軌
SPS25-M6/3 * M5				4~16mm ²			M5 * 3EA	
SPS30-M6/6 * M5	600V 100A	30mm	25mm[100A]	4~16mm ²	合計 100A以下	M6 * 1EA	M5 * 6EA	
SPS30-M6/3 * M6				6~25mm ²			M6 * 3EA	
SPS35-M8/9 * M4	600V 150A	35mm	50mm[150A]	1.5~6mm ²	合計 150A以下	M8 * 1EA	M4 * 9EA	
SPS35-M8/6 * M5				4~16mm ²			M5 * 6EA	
SPS35-M8/5 * M6				6~25mm ²			M6 * 5EA	

▶ SPD系列 (無熔絲開關 直接型 電源分配端子)

型號	額定容量	高度	使用 Frame	額定 (IEC電線)	端子螺絲	產品尺寸 (W*D mm) 註)	使用方法
SPD25-6 * M4	600V 75A	25mm	30~100AF	1.5~6mm ²	M4 * 6EA	25 * 69(92)	螺絲鎖緊
SPD25-3 * M5				4~16mm ²	M5 * 3EA		
SPD30-6 * M5	600V 100A	30mm	125AF	4~16mm ²	M5 * 6EA	30 * 69(94)	
SPD30-3 * M6				6~25mm ²	M6 * 3EA		
SPD35-9 * M4	600V 150A	35mm	250AF	1.5~6mm ²	M4 * 9EA	35 * 69(98)	
SPD35-6 * M5				4~16mm ²	M5 * 6EA		
SPD35-5 * M6				6~25mm ²	M6 * 5EA		

註) 括號裡面的尺寸是 包含BUS BAR的尺寸。

